



公司简介 Company Introduction

上海阜景密封技术有限公司是一家专业从事密封件生产企业，拥有一支高素质的研发及经营团队，引进世界先进的高精度密封加工系统，可为客户快速的定制各种标准及非标的液压气动密封件及特制密封、工程塑料元件等，最大可为您提供直径4000mm的密封产品。现代化的厂房及大型仓库，专业的密封研发车间，选用纯进口橡胶为生产原料，先进的材料配方，严格的质量合格证体系为依托，开发了涵盖丁晴橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚氨脂、硅橡胶、天然胶、夹布橡胶等模压材料的液压气动密封产品，使产品的质量更完善。标准O型圈、骨架油封、PTFE产品、PU密封产品、V型夹布、VA VS水封等密封我们都备有大量库存，规格齐全，交货时间迅捷。

我们将致力于提高中国的冶金、石油、船舶、矿山、水电站、机械制造及食品、医药行业的密封装备水平，期待与您的精诚合作！



优质、高效、迅速的密封解决方案

防尘圈

Profile	Type
	WR01
	WR01A
	WR02
	WR02A
	WR02B
	WR02C
	WR03
	WR04
	WR11
	WR12
	WR13
	WR13_E2
	WR14
	WR15
	WR17
	WR18

轴用密封

Profile	Type
	RS01
	RS01A
	RS01B
	RS02
	RS02A
	RS03
	RS04
	RS05
	RS08
	RS09
	RS09A
	RS09B
	RS91
	RS16
	RS17
	RS17A
	RS17B
	RS17C
	RS17D
	RS19
	RS20
	RS35

孔用密封

Profile	Type
	PS01
	PS01A
	PS01B
	PS02
	PS02A
	PS03
	PS04
	PS05
	PS08
	PS08B
	PS08C
	PS08D
	PS08E
	PS08F
	PS81
	PS09
	PS16
	PS17
	PS19
	PS20
	PS23
	PS35

轴孔两用密封

Profile	Type
	PRS06
	PRS06A
	PRS06B
	PRS06C
	PRS06D
	PRS07
	PRS10SP
	PRS10-12
	PRS13-15
	PRS18
	PRS19B
	PRS22
	PRS99

静密封及O型圈

Profile	Type
	FL01A
	FL02B
	OR
	ORH
	ORV
	QR01
	SS01

挡圈

Profile	Type
	BUR08
	BUR09
	BUR10
	BUR11
	BUR12
	BUR13

导向环

Profile	Type
	BWR01
	BWR02
	BWR03
	BWR04
	BWR05
	BWR06
	BWR07
	BWR08

注：任意尺寸、任意材质、任意截面

旋转密封

Profile	Type
	OS01
	OS02
	OS08
	R03
	R04
	R04A
	R05
	R05A
	VR06
	VR07
	R08
	R09
	R10
	R11
	RS19A
	PS19A

煤矿支柱密封

Profile	Type
	P50
	P51
	P51G
	P52
	P53
	P54
	R50
	R51
	R52
	R53
	W50
	W51
	W53
	W54
	BWR01-P BWR01-R
	P58

密封材料简介

Description		Application temp.	Hardn. at 20
PU red U203-R95		-30 to +105°C	Shore A 95 +/-2
PU green U203-G95		-30 to +105°C	Shore A 95 +/-2
PU FDA light blue U203-B95		-30 to +105°C	Shore A 95 +/-2
PU FDA natural U203-95FDA		-30 to +105°C	Shore A 95 +/-2
PU MoS ₂ grey U203-GM95		-30 to +105°C	Shore A 95 +/-2
PU 57 Shore D dark blue U203-D57		-30 to +105°C	Shore D 57 +/-2
PU 57 Shore D + MoS ₂ grey U203-D57G		-30 to +105°C	Shore D 57 +/-2
NBR black N107-B85		-25 to +100°C	Shore A 85 +/-5
NBR 95 black N109-B95		-25 to +100°C	Shore A 95 +/-5
NBR FDA white N111-W85		-25 to +100°C	Shore A 85 +/-3
H-NBR black HN112-B85		-25 to +150°C	Shore A 85 +/-5
FPM brown F109-BR85		-20 to +200°C	Shore A 85 +/-5
FPM FDA brown F110-BR85		-20 to +200°C	Shore A 85 +/-5
FPM black F111-B85		-20 to +200°C	Shore A 85 +/-5
EPDM black E131-B85		-50 to +105°C	Shore A 85 +/-5
EPDM FDA white E132-W85		-30 to +105°C	Shore A 85 +/-3
Silicone FDA red S102-R85		-30 to +90°C	Shore A 85 +/-5
Silicone FDA blue S103-BL85		-30 to +90°C	Shore A 85 +/-3
AFLAS black AF101-B85		-25 to +100°C	Shore A 85 +/-5
POM FDA white P101-WE		-25 to +100°C	-
PA FDA natural A112-WC		-22 to +100°C	-
PTFE-F grey T105-G		-200 to +260°C	Shore D 55 - 60
PTFE-P FDA white T101-W		-200 to +260°C	Shore D 51 - 65
PTFE-40% Bronze brown T110-BR40		-200 to +260°C	Shore D 62 - 67
PTFE-40% Bronze blue T115-BR40		-200 to +260°C	Shore D 62 - 67
PTFE-60% Bronze brown T120-BR60		-200 to +260°C	Shore D 65 - 70
PTFE-25% Carbon grey T125-C25		-200 to +260°C	Shore D 62 - 67

特殊截面密封

Profiles	
	
	

Profiles	
	